

CARGAS DE FORJADOS. TECHO DE SÓTANO -2

	HIPÓTESIS	CARGA CARACTERISTICA (KN/m² – KN/m.L)
ZONA RAMPA GARAJE [ZONA 1]	PRELOSA DE ESPESOR 25+5 CM RF120	4.04 KN/m²
	CARGA DE USO	4.00 KN/m²
ZONA COMUNES Y TRASTERO [ZONA 2]	PRELOSA DE ESPESOR 25+5 CM RF120	4.04 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO	1.00 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONA APARCAMIENTO [ZONA 3]	PRELOSA DE ESPESOR 25+5 CM RF120	4.04 KN/m²
	CARGAS MUERTAS	–
	CARGA DE USO	4.00 KN/m²
ZONA COMUNES Y TRASTERO [ZONA 4]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 30 CM	7.50 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO	1.00 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONA APARCAMIENTO [ZONA 5]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 30 CM	7.50 KN/m²
	CARGAS MUERTAS	–
	CARGA DE USO	4.00 KN/m²
ZONA APARCAMIENTO [ZONA 6]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 40 CM	10.00 KN/m²
	CARGAS MUERTAS	–
	CARGA DE USO	4.00 KN/m²

* LAS CARGAS INDICADAS EN LA TABLA SON CARGAS CARACTERISTICAS, QUE HAN DE SER PONDERADAS SEGÚN LA TABLA CORRESPONDIENTE, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE HIPÓTESIS Y LOS MATERIALES A EMPLEAR.

EJECUCIÓN

MATERIAL Y NORMATIVA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE	SITUACIÓN ACCIDENTAL EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE
HORMIGÓN ARMADO EHE-08 (TABLA 12.1.A)	PERMANENTE	γ_g = 1.00	γ_g = 1.35	γ_g = 1.00	γ_g = 1.00
	PRETENSADO	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.50	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.00
	VARIABLE	γ_q = 0.00	γ_q = 1.50	γ_q = 0.00	γ_q = 1.00
	ACCIDENTAL	–	–	γ_a = 1.00	γ_a = 1.00
	COMBINACIONES	$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{Q1}Q_1 + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{0i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{1i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{2i}Q_i$			

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.U. LOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.S Y LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES SON LOS INDICADOS POR LA NORMA EHE-08 EN LA TABLA 12.2 Y EN EL ARTICULO 13.3 RESPECTIVAMENTE.



CARGAS DE FORJADOS. TECHO DE SÓTANO -1

	HIPÓTESIS	CARGA CARACTERISTICA (KN/m² – KN/m.L)
ZONAS DE VIVIENDA [ZONA 1]	PRELOSA DE ESPESOR 20+10 CM	4.89 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA+PAVIMENTO	2.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONA DE VIVIENDA [ZONA 2]	PRELOSA DE ESPESOR 25+5 CM	4.04 KN/m²
	PAVIMENTO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONAS COMUNES [ZONA 3]	PRELOSA DE ESPESOR 25+5 CM	4.04 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA+PAVIMENTO	2.70 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONA URBANIZACION [ZONA 4]	PRELOSA DE ESPESOR 30+5 CM	4.39 KN/m²
	CARGAS MUERTAS (MAT. DE COBERTURA)	4.00 KN/m²
	CARGA DE USO	5.00 KN/m²
ZONA URBANIZACION [ZONA 5]	PRELOSA DE ESPESOR 30+5 CM	4.39 KN/m²
	CARGAS MUERTAS (MAT. DE COBERTURA)	8.00 KN/m²
	CARGA DE USO	5.00 KN/m²
ZONA URBANIZACION [ZONA 6]	PRELOSA DE ESPESOR 30+5 CM	4.39 KN/m²
	CARGAS MUERTAS (MAT. DE COBERTURA)	4.00 KN/m²
	CARGA DE USO	5.00 KN/m²
	CARGA ACCIDENTAL PASO DE BOMBEROS	20.00 KN/m²
ZONA URBANIZACION [ZONA 7]	PRELOSA DE ESPESOR 30+5 CM	4.39 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA+PAVIMENTO	2.00 KN/m²
	CARGA DE USO	5.00 KN/m²
ZONAS COMUNES [ZONA 8]	PRELOSA DE ESPESOR 30+5 CM	4.39 KN/m²
	CARGAS MUERTAS (MAT. DE COBERTURA)	8.00 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONAS COMUNES [ZONA 9]	PRELOSA DE ESPESOR 25+5 CM	4.04 KN/m²
	CARGAS MUERTAS (MAT. DE COBERTURA)	8.00 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONA COMUNES [ZONA 10]	PRELOSA DE ESPESOR 25+5 CM	4.04 KN/m²
	CARGAS MUERTAS	4.00 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONA [ZONA 11]	PRELOSA DE ESPESOR 30+5 CM	4.39 KN/m²
	CARGAS MUERTAS	30 KN/m²
	CARGA DE USO	5.00 KN/m²
ZONA [ZONA 12]	PRELOSA DE ESPESOR 30+5 CM	4.39 KN/m²
	CARGAS MUERTAS	20.00 KN/m²
	CARGA DE USO	5.00 KN/m²
ZONA RAMPA GARAJE [ZONA 13]	PRELOSA DE ESPESOR 25+5 CM	4.04 KN/m²
	CARGAS MUERTAS (IMPERMEABILIZACION)	1.50 KN/m²
	CARGA DE USO	4.00 KN/m²
TABIQUERIA	FACHADAS	7.50 KN/m.L
	PARTICIONES	5.00 KN/m.L

* LAS CARGAS INDICADAS EN LA TABLA SON CARGAS CARACTERISTICAS, QUE HAN DE SER PONDERADAS SEGÚN LA TABLA CORRESPONDIENTE, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE HIPÓTESIS Y LOS MATERIALES A EMPLEAR.

EJECUCIÓN

MATERIAL Y NORMATIVA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE	SITUACIÓN ACCIDENTAL EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE
HORMIGÓN ARMADO EHE-08 (TABLA 12.1.A)	PERMANENTE	γ_g = 1.00	γ_g = 1.35	γ_g = 1.00	γ_g = 1.00
	PRETENSADO	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.50	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.00
	VARIABLE	γ_q = 0.00	γ_q = 1.50	γ_q = 0.00	γ_q = 1.00
	ACCIDENTAL	–	–	γ_a = 1.00	γ_a = 1.00
	COMBINACIONES	$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{Q1}Q_1 + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{0i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{1i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{2i}Q_i$			

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.U. LOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.S Y LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES SON LOS INDICADOS POR LA NORMA EHE-08 EN LA TABLA 12.2 Y EN EL ARTICULO 13.3 RESPECTIVAMENTE.



CARGAS DE FORJADOS. TECHO DE PLANTA BAJA

	HIPÓTESIS	CARGA CARACTERISTICA (KN/m² – KN/m.L)
ZONAS DE VIVIENDA [ZONA 1]	VIGUETA PRETENSADA 25+5 CM	3.24 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONAS DE VIVIENDA [ZONA 2]	LOSA MACIZA DE ESPESOR 30 CM	7.50 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONAS COMUNES [ZONA 3]	VIGUETA PRETENSADA 25+5 CM	3.24 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONAS DE ALERO [ZONA 4]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 15 CM	3.75 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	–
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	–
	CARGA DE USO	1.00 KN/m²
TABIQUERIA	FACHADAS	7.50 KN/m.L
	PARTICIONES	5.00 KN/m.L
	ANTEPECHOS	3.00 KN/m.L

* LAS CARGAS INDICADAS EN LA TABLA SON CARGAS CARACTERISTICAS, QUE HAN DE SER PONDERADAS SEGÚN LA TABLA CORRESPONDIENTE, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE HIPÓTESIS Y LOS MATERIALES A EMPLEAR.

EJECUCIÓN

MATERIAL Y NORMATIVA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE	SITUACIÓN ACCIDENTAL EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE
HORMIGÓN ARMADO EHE-08 (TABLA 12.1.A)	PERMANENTE	γ_g = 1.00	γ_g = 1.35	γ_g = 1.00	γ_g = 1.00
	PRETENSADO	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.50	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.00
	VARIABLE	γ_q = 0.00	γ_q = 1.50	γ_q = 0.00	γ_q = 1.00
	ACCIDENTAL	–	–	γ_a = 1.00	γ_a = 1.00
	COMBINACIONES	$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{Q1}Q_1 + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{0i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{1i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{2i}Q_i$			

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.U. LOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.S Y LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES SON LOS INDICADOS POR LA NORMA EHE-08 EN LA TABLA 12.2 Y EN EL ARTICULO 13.3 RESPECTIVAMENTE.



CARGAS DE FORJADOS. TECHO DE PLANTA TERCERA

	HIPÓTESIS	CARGA CARACTERISTICA (KN/m² – KN/m.L)
ZONA VIVIENDAS [ZONA 1]	FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS 25+5	3.24 KN/m²
	TABIQUERÍA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO, RELLENO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONAS DE VIVIENDA [ZONA 2]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 30 CM	7.50 KN/m²
	TABIQUERÍA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO, RELLENO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ACCESOS COMUNES [ZONA 3]	FORJADO DE VIGUETA PRETENSADA 25+5	3.24 KN/m²
	TABIQUERÍA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO, RELLENO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
TABIQUERÍA	FACHADAS	7.50 KN/m.L
	PARTICIONES	5.00 KN/m.L
	ANTEPECHOS	3.00 KN/m.L

* LAS CARGAS INDICADAS EN LA TABLA SON CARGAS CARACTERISTICAS, QUE HAN DE SER PONDERADAS SEGÚN LA TABLA CORRESPONDIENTE, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE HIPÓTESIS Y LOS MATERIALES A EMPLEAR.

EJECUCIÓN

MATERIAL Y NORMATIVA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE	SITUACIÓN ACCIDENTAL EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE
HORMIGÓN ARMADO EHE-08 (TABLA 12.1.A)	PERMANENTE	γ_g = 1.00	γ_g = 1.35	γ_g = 1.00	γ_g = 1.00
	PRETENSADO	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.50	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.00
	VARIABLE	γ_q = 0.00	γ_q = 1.50	γ_q = 0.00	γ_q = 1.00
	ACCIDENTAL	–	–	γ_a = 1.00	γ_a = 1.00
	COMBINACIONES	$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{Q1}Q_1 + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{0i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{1i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{2i}Q_i$			

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.U. LOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.S Y LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES SON LOS INDICADOS POR LA NORMA EHE-08 EN LA TABLA 12.2 Y EN EL ARTICULO 13.3 RESPECTIVAMENTE.



CARGAS DE FORJADOS. TECHO DE PLANTA QUINTA

	HIPÓTESIS	CARGA CARACTERISTICA (KN/m² – KN/m.L)
ZONAS DE VIVIENDA [ZONA 1]	VIGUETA PRETENSADA 25+5 CM	3.24 KN/m²
	TABIQUERÍA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONAS DE VIVIENDA [ZONA 2]	LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 30 CM.	7.50 KN/m²
	TABIQUERÍA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONAS COMUNES [ZONA 3]	VIGUETA PRETENSADA 25+5 CM	3.24 KN/m²
	TABIQUERÍA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONAS DE ALERO [ZONA 4]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 15 CM	3.75 KN/m²
	TABIQUERÍA REPARTIDA	–
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	–
	CARGA DE USO (INCLUYE NIEVE)	1.00 KN/m²
TABIQUERÍA	FACHADAS	7.50 KN/m.L
	PARTICIONES	5.00 KN/m.L
	ANTEPECHOS	3.00 KN/m.L

* LAS CARGAS INDICADAS EN LA TABLA SON CARGAS CARACTERISTICAS, QUE HAN DE SER PONDERADAS SEGÚN LA TABLA CORRESPONDIENTE, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE HIPÓTESIS Y LOS MATERIALES A EMPLEAR.

EJECUCIÓN

MATERIAL Y NORMATIVA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE	SITUACIÓN ACCIDENTAL EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE
HORMIGÓN ARMADO EHE-08 (TABLA 12.1.A)	PERMANENTE	γ_g = 1.00	γ_g = 1.35	γ_g = 1.00	γ_g = 1.00
	PRETENSADO	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.50	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.00
	VARIABLE	γ_q = 0.00	γ_q = 1.50	γ_q = 0.00	γ_q = 1.00
	ACCIDENTAL	–	–	γ_a = 1.00	γ_a = 1.00
	COMBINACIONES	$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{Q1}Q_1 + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{0i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{1i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{2i}Q_i$			

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.U. LOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.S Y LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES SON LOS INDICADOS POR LA NORMA EHE-08 EN LA TABLA 12.2 Y EN EL ARTICULO 13.3 RESPECTIVAMENTE.

CARGAS DE FORJADOS. TECHO DE PLANTA BAJA

	HIPÓTESIS	CARGA CARACTERISTICA (KN/m² – KN/m.L)
ZONAS DE VIVIENDA [ZONA 1]	VIGUETA PRETENSADA 25+5 CM	3.24 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONAS DE VIVIENDA [ZONA 2]	LOSA MACIZA DE ESPESOR 30 CM	7.50 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	2.00 KN/m²
ZONAS COMUNES [ZONA 3]	VIGUETA PRETENSADA 25+5 CM	3.24 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	1.00 KN/m²
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO	3.00 KN/m²
ZONAS DE ALERO [ZONA 4]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 15 CM	3.75 KN/m²
	TABIQUERIA REPARTIDA	–
	PAVIMENTO Y FALSO TECHO	–
	CARGA DE USO	1.00 KN/m²
TABIQUERIA	FACHADAS	7.50 KN/m.L
	PARTICIONES	5.00 KN/m.L
	ANTEPECHOS	3.00 KN/m.L

* LAS CARGAS INDICADAS EN LA TABLA SON CARGAS CARACTERISTICAS, QUE HAN DE SER PONDERADAS SEGÚN LA TABLA CORRESPONDIENTE, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE HIPÓTESIS Y LOS MATERIALES A EMPLEAR.

EJECUCIÓN

MATERIAL Y NORMATIVA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE	SITUACIÓN ACCIDENTAL EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE
HORMIGÓN ARMADO EHE-08 (TABLA 12.1.A)	PERMANENTE	γ_g = 1.00	γ_g = 1.35	γ_g = 1.00	γ_g = 1.00
	PRETENSADO	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.50	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.00
	VARIABLE	γ_q = 0.00	γ_q = 1.50	γ_q = 0.00	γ_q = 1.00
	ACCIDENTAL	–	–	γ_a = 1.00	γ_a = 1.00
	COMBINACIONES	$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{Q1}Q_1 + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{0i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{1i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{2i}Q_i$			

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.U. LOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.S Y LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES SON LOS INDICADOS POR LA NORMA EHE-08 EN LA TABLA 12.2 Y EN EL ARTICULO 13.3 RESPECTIVAMENTE.

CARGAS DE FORJADOS. CUBIERTA

	HIPÓTESIS	CARGA CARACTERISTICA (KN/m² – KN/m.L)
CUBIERTA [ZONA 1]	VIGUETA PRETENSADA DE ESPESOR 25+5 CM	3.24 KN/m²
	PAVIMENTO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO (MANTENIMIENTO)	1.00 KN/m²
CUBIERTA [ZONA 2]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 30 CM	7.50 KN/m²
	PAVIMENTO	1.70 KN/m²
	CARGA DE USO (MANTENIMIENTO)	1.00 KN/m²
ZONA ALEROS [ZONA 3]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 15 CM	3.75 KN/m²
	PAVIMENTO	–
	CARGA DE USO (MANTENIMIENTO, INCLUYE NIEVE)	1.00 KN/m²
PLACAS SOLARES [ZONA 4]	VIGUETA PRETENSADA DE ESPESOR 25+5 CM	3.24 KN/m²
	PAVIMENTO	1.70 KN/m²
	PLACAS SOLARES	1.00 KN/m²
	CARGA DE USO (MANTENIMIENTO)	1.00 KN/m²
TAPA ASCENSOR [ZONA 5]	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 15 CM	3.75 KN/m²
	CARGA DE USO (MANTENIMIENTO, INCLUYE NIEVE)	1.00 KN/m²
TABIQUERÍA	ANTEPECHOS	4.00 KN/m.L

* LAS CARGAS INDICADAS EN LA TABLA SON CARGAS CARACTERISTICAS, QUE HAN DE SER PONDERADAS SEGÚN LA TABLA CORRESPONDIENTE, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE HIPÓTESIS Y LOS MATERIALES A EMPLEAR.

EJECUCIÓN

MATERIAL Y NORMATIVA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE	SITUACIÓN ACCIDENTAL EFEC. FAVORABLE	EFEC. DESFAVORABLE
HORMIGÓN ARMADO EHE-08 (TABLA 12.1.A)	PERMANENTE	γ_g = 1.00	γ_g = 1.35	γ_g = 1.00	γ_g = 1.00
	PRETENSADO	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00	γ_p = 1.00
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.50	γ_{pr} = 1.00	γ_{pr} = 1.00
	VARIABLE	γ_q = 0.00	γ_q = 1.50	γ_q = 0.00	γ_q = 1.00
	ACCIDENTAL	–	–	γ_a = 1.00	γ_a = 1.00
	COMBINACIONES	$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{Q1}Q_1 + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{0i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{1i}Q_i$			
		$\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_i + \sum_{j\geq1}\gamma_{Pj}P_j + \gamma_{Pr}P_r + \gamma_{A}A + \sum_{i>1}\gamma_{Qi}\psi_{2i}Q_i$			

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.U. LOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS E.L.S Y LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES SON LOS INDICADOS POR LA NORMA EHE-08 EN LA TABLA 12.2 Y EN EL ARTICULO 13.3 RESPECTIVAMENTE.

26 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS

PARCELA L13.6 Y L13.7. LEZKAIRU

DIN A1